

KIARO! 100D

Stampante di etichette a colori



Etichette resistenti

Resistenza ad UV, acqua, olio e diversi agenti chimici – inchiostri pigmentati certificati BS5609

Alta risoluzione

Arriva fino a 1200 dpi di risoluzione

Velocità

Stampa fino ad una velocità di 200 mm/s

Caratteristiche principali:

La Kiaro! 100D utilizza la tecnologia Canon – Bubble Jet, ovvero è in grado di stampare in quadricromia attraverso un'unica testina.

Grazie ad una specifica formulazione di inchiostri pigmentati, questa stampante produce etichette resistenti ad acqua, sporcizia, esposizione alla luce solare e sostanze chimiche.

Applicazioni ideali:

Un'ottima soluzione intermedia tra le Entry-level e i modelli Industry.

Con una larghezza di stampa di 102 mm, è perfetta per applicazioni su bottiglie, scatole di cartone, astucci di carta, e tutti quei prodotti che si trovano in ambienti particolarmente ostici e necessitano di un'etichettatura molto resistente.

Etichette professionali:

Quicklabel ha realizzato la serie Kiaro! D per dare ad ogni tipo di business l'opportunità di realizzare le proprie etichette professionali risparmiando tempo e denaro.

Infatti, sarete in grado di stampare il quantitativo di etichette di cui avrete bisogno con immediatezza, senza dover ricorrere a ordini minimi di etichette prestampate.

Ideale per le tirature da 20.000 a 300.000 etichette/anno.



Settore alimentare



Chimico



Farmaceutico/Cosmetico



Beverage

KIARO! 100D

Accessori



Riavvolgitore



Svolgitore

Caratteristiche tecniche:

Modello

Principio di stampa: Canon – Bubble Jet
Risoluzione di stampa dpi: 1200x1200 dpi
Velocità di stampa: fino a 200 mm/s
Larghezza di stampa: 102 mm

Materiale

Carta Vellum
Carta High Gloss (lucida)
Polipropilene opaco, lucido o trasparente
Carta vergata/martellata

Etichette

Tipologia: Roll
Larghezza: 25.4 mm-109 mm
Altezza: 6 mm – 397 mm (CQL) / 6 mm – 762 mm (Driver)
Spessore (micrometri): 145- 245
Gap tra etichette: 2,5 mm – 9,5 mm
Dimensioni rotolo: 76 mm (diametro interno) - 200 mm (diametro esterno)

Connettività

USB 2.0;
Gigabit Ethernet RJ-45

Cartucce

Colori: CMYK
Tipologia inchiostro: pigmentato certificato **BS5609**
Capacità (ml): 240

Specifiche fisiche

Dimensioni: 386mm (X) x 570mm (Z) x 394 mm (Y)
Ambiente di lavoro: 15°C – 30°C

